

# PLACA A BATERÍA

## APS2050e

La serie APS destaca por sus excelentes características de manejo. Los movimientos de giro y dirección se transfieren muy fácilmente al equipo. Puede realizar unos bordes perfectos en los bordillos con facilidad gracias al perfil lateral angular de la placa base.



### BENEFICIO DEL USUARIO

#### Arranque cómodo con sólo pulsar un botón

- Fiable con cualquier tiempo e incluso a gran altitud.

#### Batería extraíble

- Utilizable para todas las máquinas con batería de Wacker Neuson.
- Cambio sencillo con la batería cargada.

#### Cómodo eyector

- Tirando suavemente de los eyectores se libera el bloqueo y se puede extraer la batería.

#### Cero Emisión

- Aplicación posible en entornos sensibles a las emisiones, por ejemplo, zanjas, centros urbanos, túneles.

#### Bajos costes de explotación

- Motor eléctrico sin mantenimiento.
- Funcionamiento económico con electricidad.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Emisiones de CO <sub>2</sub> Locales              | 0g/Bh              |
| Tiempo de carga con cargador de baterías estandar | 60 a 80 min        |
| Duración de la batería                            | 2 h                |
| Alcance por cada carga de batería                 | 800 m <sup>2</sup> |
| Peso de servicio                                  | 86.7 Kg            |
| Fuerza centrífuga                                 | 20 kN              |
| Ancho placa base                                  | 500 mm             |
| Frecuencia                                        | 98 Hz              |