

Atornillador de Impacto Inalámbrico

Modelo: DTD156

Atornillador de Impacto Inalámbrico 18v LXT 155 N·m

Códigos Disponibles

Z sin baterías, ni cargador

SYE 2 baterías 1,5 Ah de 18v LXT + cargador normal

- Caja de martillo de aluminio para crear la impresión de rigidez.
- Diseño compacto con una longitud total corta de 143 mm (5-5 / 8 «).
- La velocidad variable (0-2,500 RPM y 0-3,000 IPM) proporciona 155 N · m (1,370 in.lbs.) De par máximo para una amplia gama de aplicaciones de sujeción.
- Motor de 4 polos compacto, ligero pero potente.
- El agarre suave de goma proporciona una mayor comodidad en el trabajo.
- Ligero para reducir la fatiga del operador.
- La luz LED incorporada con pre-brillo y persistencia ilumina el área de trabajo.
- El interruptor de inversión está convenientemente ubicado.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador.
- Clip de cinturón reversible y duradero, conveniente para colgar herramientas temporalmente.
- El circuito de protección de la batería protege contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento.



■ Especificaciones Técnicas

Capacidad:	Tornillo de máquina: M4 – M8 (5/32 – 5/16 «) Perno estándar: M5 – M14 (3/16 – 9/16 «) Perno de alta resistencia: M5 – M12 (3/16 – 1/2 «) Tornillo grueso (en longitud): 22 – 125 mm (7/8 – 4-7 / 8 «)
Velocidad sin carga	0 – 2500
Impactos por minuto	0 – 3000
Torque máximo	155 N·m
Dimensiones (L x A x A)	143 x 79 x 223 mm
Peso	1,3 – 1,6 kg