

Martillo de Combinación

Modelo: HR2630

Empuñadura de fácil agarre diseñada para proveer un máximo impulso de potencia.

- Tres modos de operación: Martilleo, martilleo con rotación y sólo rotación.
- Menos inestabilidad de la broca
- Broquero de un solo toque permite un fácil cambio de broca.
- Palanca de cambio del modo de operación posicionada debajo de la caja de engranes, para reducir la posibilidad de ruptura.



■ Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada:

800W

Capacidad:

Concreto: 26 mm (1")

Core Bit: 68 mm (2-11/16")

Core Bit Diamantada (Tipo Seco): 80 mm (3-1/8")

Acero: 13 mm (1/2")

Madera: 32 mm (1-1/4")

Carreras por minuto (SPM):

0 - 4.600

Velocidad sin carga:

0 - 1.200

Nivel Sonoro de Presión:

90 dB(A)

Nivel Acústico de Potencia:

101 dB(A)

Ruido factor K:

3 dB(A)

Nivel de vibración:

Percusión con rotación en Concreto: 15,0 m/s²

Vibración factor K:

Percusión con rotación en Concreto: 1,5 m/s²

Nivel de vibración:

Función de percusión con empuñadura lateral: 9,5 m/s²

Vibración factor K:

Función de percusión con empuñadura lateral: 1,5 m/s²

Nivel de vibración:

Perforación en metal: 2,5 m/s² or less

Vibración factor K:

Perforación en metal: 1,5 m/s²

Dimensiones (L x A x A):

385x77x209 mm (15-1/8"x3"x8-1/4")

Peso neto:

2,8 kg (6,2 lbs)

Cable de conexión:

2,5 m (8,2 ft)